

TERMOTANQUES SOLARES

AGUA CALIENTE PARA HOGAR E INDUSTRIA A COSTO CERO, UTILIZANDO RADIACIÓN SOLAR

FUNCIONAMIENTO POR TERMOSIFÓN

Nuestra línea de termotanques solares funcionan con el principio de circulación por termosifón, es decir, el agua caliente tiene menor densidad que el agua fría, por lo tanto, el líquido más caliente dentro de una misma masa tenderá a subir y el más frío tenderá a bajar.

De esta forma, los tubos colectores de vidrio absorben la energía solar en forma de radiación, la que se capta a través de la superficie de absorción.

Gracias al principio de termosifón, el agua caliente se eleva hacia el tanque acumulador, que se encuentra más elevado que los tubos captadores.


AGUA CALIENTE INCLUSO EN DÍAS NUBLADOS

Los tubos colectores al vacío, están diseñados para recoger la energía que se genera con el sol y convertirla en energía térmica. Este vacío evita que el calor que ha ingresado al tubo interno vuelva escapar al exterior, permitiéndole a este sistema elevar el agua a temperaturas que pueden llegar a alcanzar los 100°C.

Lo importante, es que absorben no solo los rayos solares directos sino que también la radiación solar difusa permitiendo calentar el agua aún en días nublados.

RESISTENCIA AL GRANIZO

Los tubos colectores de vidrio son resistentes a un granizo de hasta 25 mm de diámetro. De todas maneras, para prevenir roturas por granizo mayores a ese diámetro es recomendable cubrirlos con una lona protectora fabricada a medida.



HASTA 85%

DE AHORRO ECONÓMICO

Los sistemas solares térmicos ofrecen un alto porcentaje de ahorro, entre el 65% y el 85% de nuestra factura de gas o electricidad.

Más de 15 años de vida útil máxima, con dos años de garantía

ESPECIFICACIONES - LÍNEA SWP - PRESURIZADOS - ACERO GALVANIZADO

Modelo	SWP-100	SWP-150	SWP-200	SWP-250	SWP-300
Especificaciones generales					
Tipo de equipo	Termotanque solar				
Sistema	Presurizado				
Presión máxima de trabajo	6 bar				
Estructura de soporte / espesor (mm)	Acero galvanizado / 1.5				
Cantidad de usuarios / personas	2 ~ 4	3 ~ 5	4 ~ 6	5 ~ 8	6 ~ 9
Dimensiones (LxAxA) en mm	920 x 1700 x 1530	1150 x 1700 x 1530	1520 x 1700 x 1530	1900 x 1700 x 1530	2270 x 1700 x 1530
Especificaciones del tanque					
Volumen de agua (L)	89.5	126.3	163.8	204.3	300
Material tanque interno / espesor (mm)	Acero inoxidable SUS304-2B / 1.2				
Material tanque externo / espesor (mm)	Acero galvanizado / 0.4				
Diámetro tanque interno / externo (mm)	360 / 460				
Aislamiento térmico / espesor (mm)	Espuma de poliuretano de alta densidad / 50				
Especificaciones de los tubos					
Cantidad	10	15	20	25	30
Diámetro (mm)	58				
Longitud (mm)	1800				
Material	vidrio - cristal borosilicato				
Barra de magnesio	Sí				
Especificaciones de temperatura					
Temperatura promedio en verano	70 ~ 85 °C				
Temperatura promedio en invierno	45 ~ 55 °C				
Temperatura promedio inicial (verano)	≤ 65 °C a los 90 min				
Preservación del calor en tanque	60 ~ 72 h				
Especificaciones del embalaje					
Cantidad de bultos / medidas (LxAxA) en cm	Termotanque	1 / 111 x 49 x 50	1 / 134 x 49 x 50	1 / 171 x 49 x 50	1 / 209 x 49 x 50
	Tubos al vacío	1 / 186 x 35 x 17	1 / 186 x 35 x 24	2 / 186 x 35 x 17	1 / 186 x 35 x 17 1 / 186 x 35 x 24
	Soportes	1 / 178 x 25 x 12	1 / 178 x 25 x 12	1 / 178 x 25 x 12	1 / 197 x 25 x 12 1 / 231 x 25 x 12